

**Cuve fond plat incliné à 4 % sur châssis/pieds**

<b>Capacité :</b>	40 hl		
<b>Matière :</b>	304 L		
<b>Finition intérieure :</b>	Brut de laminage à froid		
<b>Finition extérieure :</b>	Polie		
<b>Diamètre :</b>	1353	<b>Hauteur pieds :</b>	625 + Vis
<b>Hauteur virole :</b>	2750	<b>Hauteur bas de porte</b>	685/sol
<b>Hauteur hors tout :</b>	3730 env	<b>Hauteur / bavette</b>	586

**Equipements:**
**Toit**

- Cheminée centrale
- Trappe inox Ø 500 à crampons de serrage + support de bonde Bellot
- Prise de sonde 15/21 sur chapeau flottant + bouchon inox
- 2 supports passerelle inox

**Virole**

- Porte 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure en vidange totale
- Bavette soudée sous porte
- En tirage au clair, vanne papillon inox Ø 50 avec bouchon et poignée inox
- En vidange totale, vanne papillon inox Ø 50 avec bouchon et poignée inox
- Dégustateur inox type S + purge - avec allonge de prise au clair
- Filtre inox à persiennes h=1000 mm - surface: 0,5 m<sup>2</sup>
- Thermomètre inox à cadran
- Anneaux d'échange thermique: 4 tours en haut + 2 tours en détournage de porte


**2018**