

Cuve compartimentée fond plat incliné à 4 % sur châssis/pieds
Capacité : 45 hl + 24 hl

Matière : 304 L

Finition intérieure : Brut de laminage à froid

Finition extérieure : Polie

Diamètre : 1750 **Hauteur pieds :** 550 + 80 vis

Hauteur virole : 3000 **Hauteur porte :** 630/sol

Hauteur hors tout : 4070 env **Hauteur / vidange**
Equipements:
Compartiment supérieur

- Cheminée centrale
- Trappe inox à 6 crampons de serrage Ø 600 + support de bonde Bellot
- Arroseur de marc tournant (modèle déposé « Lejeune ») - Type coudé femelle 40
- Porte 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure en vidange totale
- En tirage au clair, vanne à boule inox Ø 40 avec bouchon et poignée inox
- En vidange totale, vanne à boule inox Ø 40 avec bouchon et poignée inox
- Tate-lie inox Ø 40 avec poignée inox
- Dégustateur inox + purge - avec allonge de prise au clair
- Filtre inox à persiennes h=1000 mm - surface: 0,5 m² avec clapet
- Colonne de remontage amovible Ø 40
- Anneaux d'échange thermique: 5 tours en haut + 2 tours en détournement de porte reliés

Compartiment inférieur

- Cheminée type "vasque"
- Trappe inox à 3 crampons de serrage Ø 300 + support de bonde Bellot
- Arroseur de marc tournant droit femelle Ø 40
- Porte 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure en vidange totale
- En tirage au clair, vanne à boule inox Ø 40 avec bouchon et poignée inox
- En vidange totale, vanne à boule inox Ø 40 avec bouchon et poignée inox
- Tate-lie inox Ø 40 avec poignée inox
- Dégustateur inox + purge - avec allonge de prise au clair
- Filtre inox à persiennes h=750 mm - surface : 0,35 m² avec clapet
- Anneaux d'échange thermique : 2 tours en détournement de porte


2002

@