

Cuve compartimentée fond plat incliné à 4 % sur châssis/pieds

Capacité :	46 hl + 30 hl		
Matière :	304 L		
Finition intérieure :	Recuit brillant	Finition extérieure :	Polie
Diamètre :	1830	Hauteur pieds :	550 + 80 vis
Hauteur virole :	3000	Hauteur porte :	
Hauteur hors tout :	3970 env	Hauteur / bavette	531/sol

Equipements:

Compartiment supérieur

- Cheminée déportée à l'avant avec canal d'équilibrage
- Trappe inox clamp Ø700 + support de bonde Bellot
- Arroseur de marc tournant droit femelle Ø 40
- Porte 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure en vidange totale
- En tirage au clair, vanne papillon inox Ø 50 avec bouchon et poignée plastique
- En vidange totale, vanne papillon inox Ø 50 avec bouchon et poignée plastique
- Tate-lie inox Ø 50 avec poignée plastique
- Réduction inox F50 M40 (x 2)
- Dégustateur femelle 25 SMS
- Filtre inox à persiennes h=750mm - surface: 0,35 m²
- Jauge inox millimétrée Ø 24
- Colonne de remontage amovible Ø 40
- Anneaux d'échange thermique : 4 tours en haut + 2 tours en détournage de porte reliés

Compartiment inférieur

- Cheminée type "vasque"
- Trappe inox à 3 crampons de serrage Ø 300 + support de bonde Bellot
- Arroseur de marc tournant droit femelle Ø 40
- Porte Boyer 305x440 ovale Horizontale inox 316L à ouverture extérieure
- Porte 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure en vidange totale
- En tirage au clair, vanne papillon inox Ø 50 avec bouchon et poignée plastique
- En vidange totale, vanne papillon inox Ø 50 avec bouchon et poignée plastique
- Tate-lie inox Ø 50 avec poignée plastique
- Réduction inox F50 M40 (x 2)
- Dégustateur femelle 25 SMS
- Filtre inox à persiennes h=500 mm - surface: 0,25 m²
- Anneaux d'échange thermique : 2 tours en détournage de porte



2011