

Cuves superposées

Capacité : 39+42 hl

Matière : 304

Finition intérieure : Recuit brillant

Finition extérieure : Polie

Diamètre : 2148 **Hauteur pieds :** 450 + vis

Hauteur virole : 1000+1500 **Hauteur porte :** -

Hauteur hors tout : 3410 **Hauteur / vidange :** 284

Equipements de la cuve en partie inférieure:

Toit

- Prise arroseur de marc Ø 50 + bouchon inox
- Col BELLOT monté sur coude
- 1 mâle ø 70 en point haut + bouchon inox
- Arroseur de marc tournant vectoriel femelle Ø 50

Virole

- Porte Boyer 305x440 ovale Horizontale inox 316L à ouverture ext
- Porte Boyer 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure
- 1 dégustateur inox + purge - avec allonge de prise au clair
- En tirage au clair, vanne papillon inox Ø 50
- Anneaux d'échange thermique: 2 tours en détournage de porte

Fond

- Débourbeur inox à saignée Ø 80
- En vidange totale, vanne papillon inox Ø 50 + tête-lie Ø50

Remarques

Année 2004, vannes raccord DIN

Equipements de la cuve isolée en partie supérieure:

Toit

- Cheminée centrale
- Trappe inox clamp Ø700 + Support de bonde Bellot
- Prise arroseur de marc Ø 50 + bouchon inox
- 1 arroseur de marc tournant - Type coudé femelle 50

Virole

- Porte Boyer 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure
- Bavette soudée sous porte
- Colonne de remontage inox démontable Ø50 + bouchon inox
- En tirage au clair, vanne papillon inox Ø 50
- En vidange totale, vanne papillon inox Ø 50 + tête-lie Ø50
- 1 dégustateur inox + purge - avec allonge de prise au clair
- Filtre inox à persiennes h=1000 l=450 - surface: 0,75 m²
- Fourreau de sonde Ø8 - longueur 650 mm
- Anneaux d'échange thermique: 2 tours en détournage de porte + 1 tours

