

**Cuve semi-oblong fond plat incliné à 4% sur chassis pieds octogonaux**

<b>Capacité :</b>	<b>171 hl</b>		
<b>Matière :</b>	<b>304</b>		
<b>Finition intérieure :</b>	<b>Recuit brillant</b>		
<b>Finition extérieure :</b>	<b>Polie</b>		
<b>Largeur :</b>	<b>2230</b>		
<b>Profondeur :</b>	<b>3625</b>	<b>Hauteur pieds :</b>	<b>500 + vis</b>
<b>Hauteur virole :</b>	<b>2750</b>	<b>Hauteur porte :</b>	<b>550/sol</b>
<b>Hauteur hors tout :</b>	<b>3708</b>	<b>Hauteur / vidange</b>	<b>540</b>

**Equipements:**

**Toit**

- Cheminée centrale
- Trappe inox Ø 515 à 5 crampons de serrage + support de bonde inox Bellot + clapet de sécurité SPD 21
- Prise arroseur de marc Ø 50 + bouchon inox
- Prise de sonde 15/21 sur toit de cuve + bouchon inox

**Virole**

- Porte Boyer 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure
  - Bavette soudée sous porte
  - En tirage au clair, vanne papillon inox Ø 50
  - En vidange totale, vanne papillon inox Ø 50
  - 1 dégustateur inox + purge - avec allonge de prise au clair
  - Filtre inox à persiennes h=1000 mm - surface: 0,5 m<sup>2</sup>
  - Colonne de remontage inox démontable Ø50 + bouchon inox
  - Robinet + Jauge inox millimétrée avec tube polycarbonate Ø 24
  - Fourreau de sonde Ø8 - longueur 650 mm
  - Anneaux d'échange thermique: 2 tours en détournement de porte + 3 tours hauts
- Année 2008

