

**Cuve fond plat incliné à 4 % intégré dans la virole sur châssis/pieds**

<b>Capacité :</b>	<b>56 hl</b>		
<b>Matière :</b>	304 L		
<b>Finition intérieure :</b>	Brut de laminage à froid		
<b>Finition extérieure :</b>	Polie		
<b>Diamètre :</b>	1890	<b>Hauteur pieds :</b>	450 + vis
<b>Hauteur virole :</b>	2000	<b>Hauteur porte :</b>	550
<b>Hauteur hors tout :</b>	3010 env	<b>Hauteur / bavette</b>	520

**Equipements:**

**Toit**

- Cheminée centrale
- Trappe inox à levier Ø 600
- Support passerelle inox à l'arrière

**Virole**

- Porte Boyer 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure
- Bavette soudée sous porte
- En tirage au clair, vanne à boule inox Ø 50
- En vidange totale, vanne à boule inox Ø 50
- Tate-lie inox Ø 50
- Dégustateur inox type S + purge - avec allonge de prise au clair
- Jauge inox millimétrée avec tube polycarbonate Ø 24 avec robinet
- Colonne de remontage inox fixe Ø 50 avec mâle + bouchon inox
- Filtre inox à trous 500 x 1000
- Anneaux d'échange thermique: 1 tour haut + 2 tours en détournage de porte



**Année 2002 (n° 15)**