

Cuve fond plat incliné à 4 % intégré dans la virole sur châssis/pieds

Capacité :	72 hl		
Matière :	304 L		
Finition intérieure :	Brut de laminage à froid		
Finition extérieure :	Polie		
Diamètre :	2150	Hauteur pieds :	450 + vis
Hauteur virole :	2000	Hauteur porte :	550
Hauteur hors tout :	3010 env	Hauteur / bavette	520

Equipements:

Toit

- Cheminée centrale
- Trappe inox à levier Ø 600
- Support passerelle inox à l'arrière

Virole

- Porte Boyer 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure
- Bavette soudée sous porte
- En tirage au clair, vanne à boule inox Ø 50
- En vidange totale, vanne à boule inox Ø 50
- Tate-lie inox Ø 50
- Dégustateur inox type S + purge - avec allonge de prise au clair
- Jauge inox millimétrée avec tube polycarbonate Ø 24 avec robinet
- Colonne de remontage inox fixe Ø 50 avec mâle + bouchon inox
- Filtre inox à trous 500 x 1000
- Anneaux d'échange thermique: 1 tour haut + 2 tours en détourage de porte



Année 2002 (n° 6,7,8,9,11 et 12)