

**Cuve tronconique fond plat chassis intégrée isolée (sans pieds)**

|                              |                        |                            |             |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Capacité :</b>            | <b>98 hl</b>           |                            |             |
| <b>Matière :</b>             | <b>304</b>             |                            |             |
| <b>Finition intérieure :</b> | <b>Recuit brillant</b> |                            |             |
| <b>Finition extérieure :</b> | <b>Polie</b>           |                            |             |
| <b>Diamètre :</b>            | <b>2307/2624</b>       | <b>Hauteur pieds :</b>     | <b>Sans</b> |
| <b>Hauteur virole :</b>      | <b>2190</b>            | <b>Hauteur porte :</b>     | <b>-</b>    |
| <b>Hauteur hors tout :</b>   | <b>2682</b>            | <b>Hauteur / vidange :</b> | <b>-</b>    |

**Equipements:**

**Toit**

- Cheminée centrale
- Trappe inox Ø 515 à 5 crampons de serrage + support de bonde inox Bellot + clapet de sécurité SPD 21

**Virole**

- Porte Boyer 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure
- Bavette soudée sous porte
- En tirage au clair, vanne papillon inox Ø 50
- En vidange totale, vanne papillon inox Ø 50
- Tate-lie inox Ø 50
- Filtre inox à persiennes h=1000 mm - surface: 0,5 m²
- 1 dégustateur inox + purge - avec allonge de prise au clair
- Fourreau de sonde Ø8 - longueur 650 mm
- Fixation et pose de chaine brise marc (Ø>2387)
- Anneaux d'échange thermique: 2 tours en détournement de porte + 4 tours hauts reliés



Option : Pieds tronconiques avec vis + 1600 €

Année 2008

@