

Cuve fond plat incliné à 4 % sur châssis avec pieds

Capacité :	120 hl		
Matière :	304 L		
Finition intérieure :	Recuit brillant		
Finition extérieure :	Polie		
Diamètre :	2467	Hauteur pieds :	600 + vis
Hauteur virole :	2430	Hauteur porte :	-
Hauteur hors tout :	3730 env	Hauteur / vidange	633/sol

Equipements:

Toit

- Cheminée centrale
- Trappe inox Ø 500 à crampons de serrage + support de bonde Bellot
- Clapet de sécurité SPD21 + adaptateur Bellot
- Arroseur de marc tournant (modèle déposé « Lejeune ») - Type coudé femelle 50
- Support passerelle inox

Virole

- Porte 410 x 530 inox 316 L à ouverture extérieure en vidange totale
- En tirage au clair, vanne papillon inox Ø 50 avec bouchon et poignée inox
- En vidange totale, vanne papillon inox Ø 50 avec bouchon et poignée inox
- Dégustateur inox type S + purge - avec allonge de prise au clair
- Filtre inox à persiennes h=1000 mm - surface: 0,5 m²
- Colonne de remontage inox fixe Ø 50 avec mâle + bouchon inox
- Fourreau de sonde Ø8 - longueur 650 mm
- Anneaux d'échange thermique : 5 tours bas + 2 tours en détournement de porte reliés

